

Насосы типа СЭ ,



Актау, Казахстан

Насосы типа СЭ и насосные агрегаты их основе типа АСЭ предназначены для перекачивания воды с температурой до 180 0С в тепловых сетях.

Конструкция

Насосы сетевые СЭ – центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одно- и двухступенчатые с переводными трубами с рабочими колесами двустороннего входа. Опорами ротора служат выносные подшипники качения с картерной смазкой. Уплотнения вала – механические с сальниковой набивкой с подводом охлаждающей и запирающей жидкости (-С), взаимозаменяемые с механическими торцовыми (-Т).

Насос Подача, м3/час Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин (синхр.)

СЭ 500-70-16 500 70 160 3000

СЭ 800-55-11 800 55 200 1500

СЭ 800-100-11 800 100 315 1500

СЭ 1250-70-11 1250 70 315 1500

СЭ 1250-140-11 1250 140 630 150

Материалы

- корпуса, крышки – отливки из серого чугуна;
- рабочего колеса – отливка из хромистой стали 20Х13Л;
- деталей щелевых уплотнений – незадираемые коррозионностойкие сплавы;
- вала – сортовой прокат из конструкционной легированной стали 40Х.

Цена: **10 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Коваленко Александр

+7(499)346-42-88

пр.Б.Хмельницкого д 137