

Насос центробежный секционный ЦНС 60, 180, 300



Актау, Казахстан

Насосы ЦНС 60, 180, 300 предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель pH 7-8, 5, с массовой долей механических примесей не более 0, 2% и размером твердых частиц не более 0, 2 мм, микротвердостью не более 1, 47 ГПа и плотностью не более 1500 кг/м³, с температурой до 45°С.

Условное обозначение насосов (агрегатов) Подача номинальная, м³/ч Напор, м Потребляемая мощность насоса, кВт, не более Допускаемый кавитационный запас м, не более

ЦНС 60-50 0, 016 (60) 50 12, 4 3

ЦНС 60-75 75 18, 6 3

ЦНС 60-100 100 24, 8 3

ЦНС 60-125 125 31 3

ЦНС 60-150 150 37, 2 3

ЦНС 60-175 175 43, 4 3

ЦНС 60-200 200 49, 6 3

ЦНС 60-225 225 55, 8 3

ЦНС 60-250 250 62 3

ЦНС 180-85 0, 05 (180) 85 59 4

ЦНС 180-128 128 89 4

ЦНС 180-170 170 119 4

ЦНС 180-212 212 148 4

ЦНС 180-255 255 178 4

ЦНС 180-297 297 208 4

ЦНС 180-340 340 238 4

ЦНС 180-383 383 268 4

ЦНС 180-425 425 297 4

ЦНС 300-120 0, 083 (300) 120 140 4, 5

ЦНС 300-180 180 210 4, 5

ЦНС 300-240 240 280 4, 5

ЦНС 300-300 300 350 4, 5

ЦНС 300-360 360 420 4, 5

ЦНС 300-420 420 490 4, 5

ЦНС 300-480 480 560 4, 5

ЦНС 300-540 540 630 4, 5

ЦНС 300-600 600 700 4, 5

Коваленко Александр

+7(499)346-42-88

пр.Б.Хмельницкого д 137