

Штуцер регулирующий ШР



Актау, Казахстан

Общие сведения об изделии.

Штуцер регулирующий предназначен для регулирования дебита газовых скважин путем изменения проходного сечения вручную. Штуцер устанавливается на технологических линиях оборудования газодобывающих предприятий.

Условное давление P_u , МПа (кгс/см²) по ГОСТ 356-63 32 (320)

Условный проход D_u , мм по ГОСТ 365-67 100, 80

Максимальный перепад давления МПа (кгс/см²) 10 (100)

Пределы регулирования диаметра проходного сечения, мм

а) с одним набором сменных деталей

б) с двумя наборами сменных деталей

с) с тремя наборами сменных деталей

30-50

25-50

8-50

Транспортная среда природный газ без агрессивных примесей, газоконденсат

Температура транспортируемой среды, °С от -50 до +100

Штуцер также устойчив к воздействию относительной влажности до 95%

Присоединительные фланцы по ГОСТ 9399-75

Масса, кг, не более (без монтажных частей / с монтажными частями)

Срок службы, 6 лет.

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Коваленко Александр

+7(499)346-42-88

пр.Б.Хмельницкого д 137