

Клапан предохранительный 17с52п



Актау, Казахстан

Общие сведения об изделии.

Клапаны предохранительные предназначены для установки на трубопроводах и резервуарах для автоматического сброса среды при превышении рабочего давления сверх установленного.

Рабочая среда: газы и жидкости, по отношению к которым материал основных деталей коррозионностоек.

Технические характеристики

Условное давление P_u , МПа (кгс/см²) 32 (320)

Условный проход D_u , мм 32, 25

Температура рабочей среды от -50 до +120°C

Протечки в затворе не более 15 см³/мин.

Коэффициент расхода клапанов

для газообразных сред не ниже 0,15

для жидкостей не ниже 0,06

Материальное исполнение - детали клапанов, соприкасающиеся с рабочей средой выполнены из легированных, нержавеющей и углеродистых сталей

по ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 1050-88.

Клапаны имеют устройство для принудительного открытия.

Установочное положение клапанов - вертикально, пружинами вверх.

Присоединение к трубопроводу - фланцевое, с ответными фланцами с линзовым уплотнением.

Клапаны изготавливаются в соответствии с ТУ У 28.1-37764125-001:2013

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Коваленко Александр

+7(499)346-42-88

пр.Б.Хмельницкого д 137