

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДМ-3583М, ДМТ-3583М.



Актау, Казахстан

Дифманометр-преобразователь ДМ-3583М. Предназначен для пропорционального преобразования: расхода, разности давлений жидкости, газа или пара, избыточного или вакуум-метрического давления газа, уровня жидкости с выходным унифицированным сигналом взаимной индуктивности (мГн) с линейной зависимостью. Диапазон изменения взаимной индуктивности от 0 до 10 мГн.

Дифманометр-преобразователь ДМТ-3583М предназначен для тех же целей, но с токовым выходом (мА)

Преобразователи-дифманометры ДМ-3583М, ДМТ-3583М применяют в различных системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами при измерении параметров.

Дифманометры ДМ-3583-М применяются для измерения параметров сред, не агрессивных по отношению к некоторым маркам стали, таким как: 12Х18Р10Т, 40Х13, покрытой кадмием ст. 45, а также красной меди и сплавам 36НХТЮ, 36Н. При определенных эксплуатационных параметрах (температуре окружающего воздуха от -30 до +50 и относительной влажности до 95 %).

Преобразователь ДМТ-3583М в зависимости от исполнения может состоять из набора одного или двух преобразователей ДМ-3583М и одного БПЛ(блок преобразования и линеаризации) одноканального или двухканального. И имеют возрастающую характеристику выходного сигнала.

---

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Коваленко Александр**

**+7(499)346-42-88**

**пр.Б.Хмельницкого д 137**