

Фильтры газа ФГ



Актау, Казахстан

Фильтры газа ФГ (далее - фильтры) предназначены для обеспечения надлежащей очистки природного газа от механических примесей. Повышают надежность, долговечность работы счетчиков и другого оборудования пунктов учета расхода газа. По требованию заказчика поставляются в комплекте со счетчиком газа либо по отдельному заказу.

В зависимости от степени фильтрации фильтры имеют такие варианты исполнений:

- ФГ1 - фильтр со степенью фильтрации 50 мкм;
- ФГ2 - фильтр со степенью фильтрации 250 мкм (для технологических целей).

Работоспособность фильтров во время работы регламентируется потерей давления.

Величина потери давления на фильтре показывает степень загрязнения фильтрующего элемента.

Максимальная потеря давления на фильтре при максимальном расходе не превышает:

- для фильтров ФГ 1 с номинальным диаметром 50, 80, 100, 125, 150 -1, 5 кПа;
- для фильтров ФГ1 с номинальным диаметром 200 - 1, 8кПа;
- для фильтров ФГ1 с номинальным диаметром 250, 300 - 2, 2 кПа;
- для фильтров ФГ2 с номинальным диаметром 50, 80, 100, 125, 150, 200-0, 8 кПа;
- для фильтров ФГ2 с номинальным диаметром 250, 300 -1, 2 кПа.

Для контроля давлений предусмотрены резьбовые отверстия (М12х1, 5-7Н) с заглушками, в которые, по требованию заказчика, могут быть установлены муфты для измерений.

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Коваленко Александр

+7(499)346-42-88

пр.Б.Хмельницкого д 137