

## Пневмораспределители трехлинейные с электромагнитным управлением П-ЭПРЗ



Актау, Казахстан

Трехлинейные пневмораспределители с электромагнитным управлением предназначены для управления потоком сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.

Наименование параметров Данные

1. Условный проход, мм 1, 6
2. Номинальное давление, МПа 1, 0
3. Пропускная способность  $K_v$ , м<sup>3</sup>/ч, не менее 0, 07
4. Напряжение, В
  - постоянный ток
  - переменный ток 50 Гц
  - переменный ток 60 Гц 12; 24; 48; 110
  - 24; 36; 42; 110; 220; 380
  - 110; 220
5. Номинальная мощность электромагнита, не более
  - постоянный ток, Вт
  - переменный ток 50 Гц, ВА
  - переменный ток 60 Гц, ВА 8
  - 10
  - 13
6. Максимальное число срабатываний, мин-1 500
7. Время срабатывания, с, не более
  - включение на постоянном токе
  - выключение на постоянном токе
  - включение и выключение на переменном токе 0, 012
  - 0, 012
  - 0, 012

Цена: **1 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Коваленко Александр**

**+7(499)346-42-88**

**пр.Б.Хмельницкого д 137**