Пневмораспределители трехлинейные с электромагнитным управлением П-ЭПРЗ

AvizInfo.kz

Актау, Казахстан

Трехлинейные пневмораспределители с электромагнитным управлением предназначены для управления потоком сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.
Наименование параметров Данные
1. Условный проход, мм 1, 6
2. Номинальное давление, МПа 1, 0
3. Пропускная способность Kv , м3/ч, не менее 0, 07
4. Напряжение, В
- постоянный ток
- переменный ток 50 Гц
- переменный ток 60 Гц 12; 24; 48; 110
24; 36; 42; 110; 220; 380
110; 220
5. Номинальная мощность электромагнита, не более
- постоянный ток, Вт
- переменный ток 50 Гц, ВА
- переменный ток 60 Гц, ВА 8
10
13
6. Максимальное число срабатываний, мин-1 500
7. Время срабатывания, с, не более
- включение на постоянном токе
- выключение на постоянном токе
- включение и выключение на переменном токе 0, 012
0, 012
0, 012

Цена: **1 000 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен
Коваленко Александр	**+7(499)346-42-88**	**пр.Б.Хмельницкого д 137**