

Пневмораспределители трехлинейные с электромагнитным управлением П-ЭПРЗ



Актау, Казахстан

Трехлинейные пневмораспределители с электромагнитным управлением предназначены для управления потоком сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.

Наименование параметров Данные

1. Условный проход, мм 1, 6
2. Номинальное давление, МПа 1, 0
3. Пропускная способность K_v , м³/ч, не менее 0, 07
4. Напряжение, В
 - постоянный ток
 - переменный ток 50 Гц
 - переменный ток 60 Гц 12; 24; 48; 110
 - 24; 36; 42; 110; 220; 380
 - 110; 220
5. Номинальная мощность электромагнита, не более
 - постоянный ток, Вт
 - переменный ток 50 Гц, ВА
 - переменный ток 60 Гц, ВА 8
 - 10
 - 13
6. Максимальное число срабатываний, мин-1 500
7. Время срабатывания, с, не более
 - включение на постоянном токе
 - выключение на постоянном токе
 - включение и выключение на переменном токе 0, 012
 - 0, 012
 - 0, 012

Цена: **1 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Коваленко Александр

+7(499)346-42-88

пр.Б.Хмельницкого д 137