

Fujikura FSM-60S



Актау, Казахстан

Типы свариваемых волокон
Одиночные кварцевые оптические волокна: одномодовые (SM, ITUT G.652), многомодовые (MM, ITUT G.651), со смещенной областью дисперсии (DS, ITUT G.653), и волокна для FTTx (G.657)

Диаметр свариваемого волокна От 80 мкм до 150 мкм

Диаметр покрытия свариваемого волокна От 100 мкм до 1000 мкм

Длина зачищаемых волокон От 8 до 16 мм для внешнего покрытия, не более 250 мм;
16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм;

От 8 до 16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм (при наличии дополнительного держателя).

Реальные средние потери на сварном соединении 0,02 дБ для SM; 0,01 дБ для MM; 0,04 дБ для DS; 0,04 дБ для NZDS

Типичное время сварки 9 секунд для SM волокна

Коэффициент отражения от сварного соединения, дБ Не более 60

Программы сварки 40 настраиваемых пользователем программ сварки, до 60 установленных заводских режимов сварки

Оценка потерь сварки Есть, по сердцевине и оболочке

Функция внесения потерь в месте сварки Преднамеренное внесение потерь для создания в линии фиксированного аттенюатора, начиная с 0,1 дБ с шагом 0,1 дБ

Сохранение результатов сварки Внутренняя память позволяет сохранять до 2000 результатов сварки

Просмотр места сварки Оси X и Y одновременно или отдельно с помощью двух CMOS телекамер на 4,1» цветном ЖК дисплее

Увеличение места сварки В 300 раз для отдельного просмотра;
В 187 раз для одновременного просмотра по осям X и Y.

Условия эксплуатации От 0 до 5000 м над уровнем моря;

Относительная влажность от 0 до 95%;

Температура от -10°C до +50°C.

Проверка механической прочности места сварки Настраиваемое, 200 – 230 г

Термоусадка Встроенный нагреватель с 30 режимами нагрева

Время термоусаживания Около 35 сек. Для КДЗС производства Fujikura

Типы применяемых термоусадочных трубок Стандартные, длиной 60 мм или 40 мм, а также меньшего размера

Количество сварок с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи 160 сварок от полностью заряженной батареи VTR-08

Интерфейсы USB 1.1 (тип USB-B), видео разъем RCA/NTSC

Размер 136x161x143 мм (с резиновой защитой)

Вес 2,3 кг (с сетевым адаптером)
2,7 кг (с аккумуляторной батареей)

Цена: **9 000 \$**

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

87014675933