

## Насос для светлых нефтепродуктов КМН 100-80-160 2Г СО 15кВт



Актау, Казахстан

НОМИНАЛЬНАЯ ПОДАЧА 100 м3/ч НАПОР 32 м

Электронасос центробежный КМН 100-80-160 2Г СО - горизонтальный, консольный, моноблочный, одноступенчатый с основными деталями проточной части из коррозионно-стойких алюминиевых сплавов, предназначенный для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений класса В-1а, В-1б, В-1г, В-2а, П- I, П- II в соответствии с ПУЭ. Система обеспечения состоит из теплообменника и установленных на нем (в зависимости от комплектации) приборов контроля. Теплообменник является частью системы обеспечения, предназначенной для создания оптимальных условий работы торцовых уплотнений нефтяных насосов. Перекачиваемые жидкости - светлые нефтепродукты, технические спирты, этиловые спирты (при перекачке этиловых спиртов уплотнительные кольца изготавливаются из марки резин для пищевых продуктов), перекачка органического синтеза, в частности, пиролизной смолы, содержащие твердые включения в количестве не более 0,01% по массе, с размером частиц не более 0,2 мм и кинематической вязкостью жидкостей - не более 20 сСт. Плотность  $0,71 \div 1,0$  г/см<sup>3</sup>, температура от минус 50оС до плюс 45оС. Маркировка взрывозащиты для электронасоса с двойным торцовым уплотнением с системой обеспечения IIGb cb IIB T6 X по ГОСТ 31441.1. Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150 - 69. Электронасос декларирован и имеет сертификат соответствия взрывозащищенного оборудования. При приобретении насосов КМН для судов и плавучих сооружений выдается сертификат соответствия Российского Речного Регистра (РРР), который свидетельствует, что изделие соответствует требованиям Правил РРР и разрешено к использованию на судах и плавучих сооружениях с классом РРР.

Гарантия 18 месяцев.

Цена: **145 081 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Адонис Владимир

+79874452721