

## ПАРОКОНВЕКТОМАТ В АКТАУ



Актау, Казахстан

### Технические характеристики:

Тип парообразования: инжектор Вместимость: 5 уровней GN 2/3 Размер габаритности GN2/3: 327x353 мм  
Расстояние между уровнями: 80 мм  
Температурный диапазон: 50 °С...275 °С Габаритные размеры: 610x730x660 мм  
Мощность: 3, 2 кВт Напряжение: 220 В Вес: 43, 4 кг

### Преимущества EKA EVOLUTION:

Современный дизайн  
Новая конструкция камеры  
Нержавеющая сталь AISI 304  
Улучшенная панель управления  
Новые дверные петли и крепления для легкой чистки  
Увеличенная теплоизоляция  
Принудительное охлаждение для защиты электрических компонентов  
Отсутствие отверстий на стенках печи  
Уровень защиты воды IPX3, IPX5 для серии «Touch control»

### Описание:

Итальянское качество  
Пароконвектомат EKF 523 UD произведен итальянской компанией TECNOEKA — одним из лидеров рынка профессионального оборудования для предприятий общественного питания.  
Пароконвектомат отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности.  
Произведен по новейшим технологиям, собран из высококачественных итальянских комплектующих.  
Конструкция пароконвектомата позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство кухни.  
Детали оборудования выполнены из нержавеющей стали и антикоррозийных материалов.

### Особенности:

Механическая панель управления (температура, время, периодичность впрыска)  
Один реверсивный вентилятор  
Установка климата в рабочей камере от «сухого» жара до режима максимальной влажности и наоборот  
Охлаждение внешнего стекла двери  
Внутреннее освещение  
Распашная дверь с двойным термостойким стеклом  
Датчик открывания двери.

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**асем асем**

**+77715033138**