

ПАРОКОНВЕКТОМАТ В АКТАУ



Актау, Казахстан

Технические характеристики:

Тип парообразования: инжектор Вместимость: 5 уровней GN 2/3 Размер габаритности GN2/3: 327x353 мм
Расстояние между уровнями: 80 мм
Температурный диапазон: 50 °С...275 °С Габаритные размеры: 610x730x660 мм
Мощность: 3, 2 кВт Напряжение: 220 В Вес: 43, 4 кг

Преимущества EKA EVOLUTION:

Современный дизайн
Новая конструкция камеры
Нержавеющая сталь AISI 304
Улучшенная панель управления
Новые дверные петли и крепления для легкой чистки
Увеличенная теплоизоляция
Принудительное охлаждение для защиты электрических компонентов
Отсутствие отверстий на стенках печи
Уровень защиты воды IPX3, IPX5 для серии «Touch control»

Описание:

Итальянское качество
Пароконвектомат EKF 523 UD произведен итальянской компанией TECNOEKA — одним из лидеров рынка профессионального оборудования для предприятий общественного питания.
Пароконвектомат отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности.
Произведен по новейшим технологиям, собран из высококачественных итальянских комплектующих.
Конструкция пароконвектомата позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство кухни.
Детали оборудования выполнены из нержавеющей стали и антикоррозийных материалов.

Особенности:

Механическая панель управления (температура, время, периодичность впрыска)
Один реверсивный вентилятор
Установка климата в рабочей камере от «сухого» жара до режима максимальной влажности и наоборот
Охлаждение внешнего стекла двери
Внутреннее освещение
Распашная дверь с двойным термостойким стеклом
Датчик открывания двери.

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

асем асем

+77715033138