

Оборудование по переработке послеспиртовой барды и пивной дробины.



Актау, Казахстан

ЧП ПКФ "Техно-Т" производит линии любой мощности (начиная от 12тонн/сутки и до 600тонн/сутки по сырью) для переработки послеспиртовой барды и пивной дробины на кормовую смесь стандарта DDGS.

Принцип работы линии следующий:

Послеспиртовая зерновая барда из бардохранилища подается поршневым насосом марки ВНПБ – 10/32 по трубопроводу в сепаратор, где разделяется на две фазы: фугат - с низким содержанием твердых веществ, влажный концентрат – обогащенный по твердому веществу.

После сепаратора влажный концентрат поступает самотеком в пресс, где происходит дальнейшее отделение влаги. После прессы барда подается самотеком в сушильную установку, в которой продукт обезвоживается до 7 - 10 % остаточной влажности. Далее продукт подается на мельницу, где разбивается на мелкую фракцию и дальше в пневмотранспорт для затаривания в мешки.

Подробности на сайтах:

<http://texnot.narod.ru/>

<http://texno-t.ru/gg/>

<http://www.texnot.narod2.ru/>

Контакты:

моб.+(38068)414-36-00 Левченко Сергей

e-mail: texno-t@mail.ru

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Левченко Сергей

+380684143600