

Моноэтиленгликоль (Оптом).Мэг

Авантито H355A716		Mass netto / Net weight 23,520 T			
Исполнитель	ПАО Нефтекамскнефтехим		423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нефтекамск, ул. Соболевская, дом 23		
Manufacturer	PJSC Neftekhimskneftekhim		423574, Russian Federation, Tatarstan Republic, city of Neftekhimsk, Sobolevskaya Street, house 23		
Показатели Indicators	Ед. изм. Unit	Лимит Limit		Результат Result	Метод измерения Measuring method
Массовая доля этиленгликоля Ethylene glycol mass content	%	99,8	-	99,9	ГОСТ 18710-н.7.3 ГОСТ 18710-р.7.3
Массовая доля диэтиленгликоля Diethylene glycol mass content	%	-	0,05	0,04	ГОСТ 18710-н.7.3 ГОСТ 18710-р.7.3
Массовая доля воды Water mass content	%	-	0,1	0,1	ГОСТ 18710-н.7.4 и ГОСТ 14870 ГОСТ 18710-р.7.4 и ГОСТ 14870
Массовая доля кислоты после кипячения Acid mass content after boiling	%	-	0,001	0,001	ГОСТ 18710-н.7.5 и ГОСТ 27184 ГОСТ 18710-р.7.5 и ГОСТ 27184
Массовая доля железа Iron mass content	%	-	0,00001	< 0,00001	ГОСТ 18710-н.7.6 и ГОСТ 10895 ГОСТ 18710-р.7.6 и ГОСТ 10895
Цвет в единицах Хауна в нормальном состоянии Color in Hazen units in a normal condition	-	-	5	5	ГОСТ 18710-н.7.7 и ГОСТ 29131 ГОСТ 18710-р.7.7 и ГОСТ 29131
Цвет в единицах Хауна после кипячения с соляной кислотой Color in Hazen units after boiling with hydrochloric acid	-	-	20	20	ГОСТ 18710-н.7.7 и ГОСТ 29131 ГОСТ 18710-р.7.7 и ГОСТ 29131
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту Acids mass content, as acetic acid	%	-	0,0006	0,0002	ГОСТ 18710-н.7.8 ГОСТ 18710-р.7.8
Показатель преломления при 20°C Refraction index at 20°C	-	1,431	1,432	1,432	ГОСТ 18995.2 ГОСТ 18995.2
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 220 нм Transmission in the ultraviolet region of the spectrum at a wavelength of 220 nm	%	75	-	86	ГОСТ 18710-н.7.10 ГОСТ 18710-р.7.10
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 275 нм Transmission in the ultraviolet region of the spectrum at a wavelength of 275 nm	%	95	-	98	ГОСТ 18710-н.7.10 ГОСТ 18710-р.7.10
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 350 нм Transmission in the ultraviolet region of the spectrum at a wavelength of 350 nm	%	99	-	100	ГОСТ 18710-н.7.10 ГОСТ 18710-р.7.10

Актау, Казахстан

Продаётся моноэтиленгликоль оптом, широко используемый в химической, автомобильной и промышленной сферах. Это востребованный продукт для производства охлаждающих и тормозных жидкостей, полиэфирных смол и других материалов. Обеспечиваем стабильные поставки и выгодные условия сотрудничества для крупных клиентов.

Цена: Договорная

Пишите в любое время.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --