

Лента поливинилхлоридная



Актау, Казахстан

Лента (ПВХ) поливинилхлоридная липкая.

Описание:

Лента ПВХ липкая предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности магистральных газо-нефте-трубопроводов в качестве изолирующего и защитного покрытия. Используется при монтаже и ремонте трубопроводов, а также гидроизоляции теплопроводов.

Характеристики:

Толщина пленки, мм – 0, 2±0, 05; 0, 4±0, 05; 0, 6±0, 05

Ширина пленки в рулоне, мм - 450±2

Длина полотна в рулоне, м, не менее - 100

Вес рулона, кг – 25-30

Прочность при разрыве, не менее - 50 Н/см,

Относительное удлинение при разрыве, не менее – 80 %,

Адгезия ленты к стали, не менее – 5, 0 Н/см,

Липкость, не менее – 25 сек.,

Температура хрупкости, не выше - минус 30 0С,

Фактическая температура хрупкости – минус 45 0С,

Грибостойкость, не более, - 2 балла,

Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20 0С, не более – 10 %.

Доставка в любой регион Казахстана. Товар полностью сертифицирован.

Цена: 1 ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

SAP Kazstroy

+7 (727) 973-74-95

info.sap@yandex.kz